# In-Ground Basketball System Owners Manual

**Customer Service Center**
**• N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • U.S.A.**



***Adult Assembly Required.***

**This manual, accompanied by sales receipt, should be saved and kept on hand as a convenient reference, as it contains important information about your model.**

## ⚠ WARNING!

**READ AND UNDERSTAND OPERATOR'S MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.**

**FAILURE TO FOLLOW OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY.**

**Write Model Number From Box Here:**

## *REQUIRED TOOLS AND MATERIALS:*

- ***Two (2) Capable Adults***



- ***Carpenter's Level***

- ***15' Tape Measure***

- ***Shovel & Post Hole Digger***

- ***Wood Board (scrap)***

- ***Heavy Duty Tape***

- ***Sawhorse or Support Table***

- ***Stepladder 8 ft. (2.4 m)***

- ***Safety Goggles***

- ***(2 each) Wrenches and/or Socket Wrenches and Sockets (Deep-Well Sockets are Recommended).***




- ***Optional: Large & Small Adjustable Wrenches***



-


- ***Container to Mix***

- ***Drill***



Toll-Free Customer Service Number for U.S: **1-800-558-5234** Canada Only: **1-800-284-8339**
**Internet Address: http://www.huffysports.com**



*Assemblage exclusivement réservé à un adulte.*

*Zusammenbau nur durch Erwachsene ALLE Verpackungsmaterialien sofort wegwerfen.*

*Il montaggio va eseguito da persone adulte.*

**FRANÇAIS**

**DEUTSCH**

**ESPAÑOL**

# Système de basket-ball à fixation dans le sol
# Manuel d'utilisation

**Service clientèle**
**• N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • É.-U.**

# Im Boden verankertes Basketballsystem
# Benutzerhandbuch

**Kundendienstzentrale**
**• N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • U.S.A.**

# Sistema de baloncesto de piso
# Manual del Propietario

**Centro de Servicio al Cliente**
**• N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • EE.UU.**

**Ce manuel, accompagné du justificatif d'achat, devra être conservé pour référence ultérieure, dans la mesure où il contient des informations importantes sur votre modèle.**

**Diese Anleitung sollte zusammen mit dem Kaufbeleg griffbereit aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen über Ihr Modell enthält.**

**Il presente manuale, accompagnato dallo scontrino, deve essere conservato e tenuto a portata di mano come documento di facile consultazione, in quanto contiene informazioni importanti su questo modello.**

**Inscrivez ici le numéro de modèle qui apparaît sur la boîte :**

**Die Modellnummer vom Verpackungskarton hier eintragen:**

**Escriba aquí el número de modelo que se encuentra en la caja:**

**AVERTISSEMENT!**
**WARNUNG!**
**¡ADVERTENCIA!**

**LISEZ LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER CE SYSTÈME**

**SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.**

**DAS BENUTZERHANDBUCH VOR GEBRAUCH DIESES PRODUKTS SORGFÄLTIG DURCHLESEN.**

**EIN MISSACHTEN DIESER BETRIEBSANLEITUNG KANN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN.**

**LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE USAR ESTA UNIDAD.**

**SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN SE PODRÍA OCASIONAR UNA LESIÓN O DAÑOS A LA PROPIEDAD.**

Numéro sans frais du service clientèle (États-Unis) : 1-800-558-5234 ; Canada : 1-800-284-8339 ; Europe : 00 800 555 85234 (Suède : 009 555 85234), Pour l'Australie : 1-800-333 061 - Site Internet : http://www.huffysports.com

Gebührenfreie Kundendienstnummer für Anrufer in den USA: 1-800-558-5234 Für Anrufer in Kanada: 1-800-284-8339 Für Anrufer in Europa: 00 800 555 85234 (Schweden: 009 555 85234) Für Australien: 1-800-333.061 - Internet-Adresse: http://www.huffysports.com

Número telefónico gratuito de servicio al cliente en EE. UU.: 1-800-558-5234, para Canadá: 1-800-284-8339, para Europa: 00 800 555 85234 (Suecia: 009 555 85234), para Australia: 1-800-333 061 - Dirección en Internet: http://www.huffysports.com

## OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS:

• Deux (2) adultes capables

• Mètre

• Planche en bois (chute)

• Niveau à bulle

• Chevalet de sciage ou table

• Ruban extra-fort

• Échelle de 2,4 m


• Pelle et bêchet arière


• Foret

• Lunettes de sécurité

- *Deux clés et/ou clés à douilles et deux douilles (douilles longues recommandées).*
- *Une extension est recommandée.*

*ET/OU*



• Récipient pour mélanger

## BENÖTIGTE WERKZEUGE UND MATERIALIEN:

• Zwei (2) zur Ausführung dieser Arbeit fähige Erwachsene

• Maßband

• Holzstück (Ausschuß)

• Wasserwaage

• Sägebock oder Stützstisch

• Hochstrapazierfähiges Klebeband

• Stufenleiter, 2,4 m (8 Fuß)

• Schaufel und Erdlochbohrer


• Bohrer

• Schutzbrille

- *(je 2) Schrauben und/oder Steckschlüssel (tiefe Einsätze empfohlen).*
- *Verlängerung wird empfohlen*

*UND/ODER*



• Behälter zum Mischen

## HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS:

• Dos (2) adultos capaces

• Cinta de medir

• Tabla de madera (un trozo)

• Nivel de carpintero

• Caballete o mesa de apoyo

• Cinta adhesiva fort

• Escalera de mano de 8 pies (2.4 m)

• Pala y excavador del orificio para el poste


• Taladro

• Gafas de seguridad

- *(2 de cada una) llaves de tuercas y/o llaves de tuercas de boca tubular y casquillos (se recomiendan casquillos profundos).*
- *Se recomienda una extensión*

*Y/O*



• *Recipiente para mezclar*

## OUTILS ET MATÉRIEL FACULTATIFS:

- *Petites et grandes clés anglaises*



## WEITERE NÜTZLICHE WERKZEUGE UND MATERIALIEN:

- *Große und kleine verstellbare Schraubenschlüssel*



## HERRAMIENTAS Y MATERIALES OPCIONALES:

- *Llaves de tuercas ajustables grandes y pequeñas*



# SAFETY INSTRUCTIONS

**FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY, PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.**

***Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.***

**To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Proper and complete assembly, use and supervision is essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instructional material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document.**

- **If using a ladder during assembly, use extreme caution.**
- **Two (2) capable adults are recommended for this operation.**
- **Seat the pole sections properly. Failure to do so could allow the pole sections to separate during play.**
- **Before digging, contact utility company to locate underground power cables, gas, and water lines. Ensure there are no overhead power lines within 20 ft. (7 m) radius of pole location.**
- **Climate, corrosion, excessive use, or misuse could result in system failure.**
- **If technical assistance is required, contact Customer Service.**
- **Minimum operational height is 6'6" (1.98 m) to the bottom of backboard.**
- **This equipment is intended for home recreational use only and NOT excessive competitive play.**
- **Read and understand the warning label affixed to pole.**
- **The life of your basketball pole depends on many conditions. The climate, placement of the pole, the location of the pole, exposure to corrosives such as pesticides, herbicides, or salts are all important.**
- **Adult supervision is recommended when adjusting height.**
- **Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, net, or rim.**

*Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.*
*Use caution when using this system.*

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**SUIVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SOUS PEINE DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, DES DÉGÂTS MATÉRIELS ET L'ANNULATION DE LA GARANTIE..**

***Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles d'utilisation sûre du système.***

**Par mesure de sécurité, n'essayez pas de monter ce système sans suivre scrupuleusement les instructions. Un montage, une utilisation et une supervision corrects et complets sont indispensables à un bon fonctionnement et à la réduction des risques d'accident ou de blessure. Il existe un haut risque de blessures graves si ce système n'est pas correctement installé, entretenu et utilisé. Vérifiez bien le carton et tout le matériel d'emballage pour y trouver toutes les pièces et/ou d'autres instructions. Avant de commencer le montage, lisez les instructions et identifiez les pièces à l'aide de la liste d'identification et de la liste des pièces de ce document.**

- **Si vous utilisez une échelle en cours de montage, soyez extrêmement prudent.**
- **Il est recommandé de s'y prendre à deux (2) (adultes) pour réaliser cette opération.**
- **Emboîtez correctement les sections de poteau. Elles risquent sinon de se déboîter en cours de jeu.**
- **Avant de creuser, contactez les fournisseurs d'électricité, gaz et eau pour situer les câbles d'alimentation et les conduites de gaz et d'eau enfouis. Assurez-vous qu'aucune ligne aérienne d'électricité ne se trouve dans un rayon de 7 m de l'emplacement du poteau.**
- **Les conditions climatiques, la corrosion, une utilisation excessive ou une mauvaise utilisation risquent de provoquer la panne du système.**
- **Pour toute assistance technique, contactez le service clientèle.**
- **La hauteur minimale d'utilisation est de 1,98 m (6'6") jusqu'à la base du panneau.**
- **Ce matériel est réservé à un but récréatif à domicile et NON PAS à un jeu extrêmement compétitif.**
- **Lisez et comprenez l'étiquette d'avertissement fixée au poteau.**
- **La durée de vie de votre poteau de basket-ball dépend de bien des facteurs. Le climat, la position du poteau, son emplacement, son exposition à des agents corrosifs tels que des pesticides, des herbicides ou des sels sont tous des facteurs importants.**
- **La supervision d'un adulte est recommandée pour le réglage de la hauteur.**
- **Risque de blessures graves si les dents ou le visage viennent heurter le panneau, le cerceau ou le filet.**

*La plupart des blessures sont causées par une utilisation impropre et/ou le non-respect des instructions.*
*Soyez prudent lorsque vous utilisez ce système.*

# SICHERHEITSHINWEISE

**EIN MISSACHTEN DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN UND MACHT DIE GARANTIE UNWIRKSAM.**

***Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb des Systems kennen und befolgen.***

**Aus Sicherheitsgründen darf dieses System nur unter sorgfältiger Beachtung der Anleitung zusammengebaut werden. Eine ordnungsgemäße und vollständige Montage, Verwendung und Aufsicht ist für den richtigen Betrieb und zur Reduzierung des Unfall- oder Verletzungsrisikos absolut erforderlich. Bei einer unsachgemäßen Installation und Wartung und bei einem falschen Betrieb dieses Systems besteht ein hohes Risiko schwerer Verletzungen. Den ganzen Karton und alle darin befindlichen Verpackungsmaterialien auf Bauteile und/oder zusätzliche Anleitungen inspizieren. Vor Beginn des Zusammenbaus die Anleitung durchlesen und anhand des Schlüssels zur Identifizierung der Befestigungsteile und der Teileliste in diesem Dokument die einzelnen Bauteile bestimmen.**

- **Bei Gebrauch einer Leiter während des Zusammenbaus extrem vorsichtig vorgehen.**
- **Diese Arbeit sollte von zwei (2) dazu fähigen Erwachsenen ausgeführt werden.**
- **Die einzelnen Stangenteile richtig zusammenfügen, um eine Trennung der Stangenteile voneinander beim Spielbetrieb zu vermeiden.**
- **Vor irgendwelchen Grabungen die entsprechenden Versorgungsunternehmen verständigen, um sich über den Verlauf unterirdischer Strom-, Gas- und Wasserleitungen informieren zu lassen. Sicherstellen, dass in einem 7 m (20 Fuß)-Radius vom Aufstellort der Stange keine Oberleitungen verlaufen.**
- **Klimatische Bedingungen, Korrosion, übermäßiger Gebrauch oder Fehlgebrauch kann zu Systemstörungen führen.**
- **Technische Unterstützung kann vom Kundendienst angefordert werden.**
- **Die Mindestspielhöhe beträgt 1,98 m (6,5 Fuß) bis zum unteren Rand der Korbwand.**
- **Diese Vorrichtung ist nur für den Freizeitgebrauch zu Hause, NICHT aber für ein übermäßig wettkampfbetontes Spiel vorgesehen.**
- **Den an der Stange angebrachten Warnaufkleber aufmerksam lesen.**
- **Die Nutzungsdauer Ihrer Basketballstange hängt von zahlreichen äußeren Umständen ab. Klimabedingungen, Platzierung und Aufstellort der Stange, Angriffe durch korrodierende Substanzen wie Ungeziefer- und Pflanzenvernichtungsmittel oder Salz - all das sind wichtige Faktoren.**
- **Alle Höhenverstellungen sollten von Erwachsenen beaufsichtigt werden.**
- **Der Kontakt von Zähnen/Gesicht mit der Korbwand, dem Korbrand oder dem Netz kann schwere Verletzungen zur Folge haben.**

*Die meisten Verletzungen werden durch einen Fehlgebrauch bzw. ein Missachten der Anleitungen verursacht.*
*Bei der Verwendung dieses Systems vorsichtig vorgehen.*

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE DAR COMO RESULTADO LESIONES GRAVES, DAÑOS MATERIALES Y ANULARÁ LA GARANTÍA.**

***El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y obedezcan estas reglas para la operación segura del sistema.***

**Por su seguridad, no intente montar este sistema sin seguir cuidadosamente las instrucciones. Es esencial el montaje completo, y el uso y la supervisión adecuados para la operación correcta del sistema y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de sufrir lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y opera adecuadamente. Revise toda la caja y el interior de todo el material de embalaje para encontrar todas las piezas y/o material instructivo adicional. Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las piezas usando el identificador de herraje y la lista de piezas contenidos en este documento.**

- **Si utiliza una escalera de mano durante el montaje, tenga mucho cuidado.**
- **Se recomienda que dos (2) adultos capaces realicen esta operación.**
- **Asiente correctamente las secciones del poste. Si no lo hace, las secciones del poste podrían separarse durante el juego.**
- **Antes de excavar, comuníquese con las compañías de servicios públicos para ubicar los cables eléctricos y las tuberías de gas y de agua subterráneos. Asegúrese de que no haya líneas eléctricas suspendidas en un radio de 20 pies (7 m) de la ubicación del poste.**
- **El clima, la corrosión, el uso excesivo y el mal uso podrían ocasionar la falla del sistema.**
- **Si requiere asistencia técnica, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente.**
- **La altura mínima de operación es de 6 pies y 6 pulgadas (1.98 m) hasta la parte inferior del respaldo.**
- **Este equipo está diseñado únicamente para uso recreativo en el hogar y NO para juego competitivo excesivo.**
- **Lea y entienda la etiqueta de advertencia adherida en el poste.**
- **La vida útil de su poste de baloncesto depende de muchas condiciones. El clima, la colocación del poste, la ubicación del poste, la exposición a sustancias corrosivas tales como pesticidas, herbicidas o sales son factores importantes.**
- **Se recomienda que el ajuste de la altura se realice bajo la supervisión de un adulto.**
- **Si los dientes o la cara entran en contacto con el respaldo, la red o el borde, se puede sufrir una lesión grave.**

*La mayoría de las lesiones son causadas por el uso inadecuado y/o por el incumplimiento de las instrucciones. Tenga cuidado cuando use este sistema.*

# WARNING

**Read and understand warnings listed below before using this product.**

**Failure to follow these warnings may result in serious injury and/or property damage.**

**Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.**

- **DO NOT HANG on the rim or any part of the system including backboard, support braces or net.**
- **During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim or net.**
- **Do not slide, climb, shake or play on base and/or pole.**
- **When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.**
- **Do not allow children to move or adjust system.**
- **During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.**
- **Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.**
- **Check pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.**
- **Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear and signs corrosion and repair before use.**
- **Check system before each use for instability.**
- **Never play on damaged equipment.**
- **Keep pole top covered with cap at all times.**
- **See instruction manual for proper installation and maintenance.**

SPALDING In the U.S.: 1-800-858-5234 In Canada: 1-800-284-8339
HYDRA-RIB In the U.S.: 1-800-334-9111
RUSSELL ATHLETIC
SURE SHOT In the U.S.: 1-888-713-5488
HUFFY SPORTS In the U.S.: 1-800-558-5234 In Canada: 1-800-284-8339

ID#: 588000 05/05

# AVERTISSEMENT

**Lisez les avertissements indiqués ci-dessous avant d'utiliser ce produit.**

**sous peine d'encourir des blessures graves et/ou des dégâts matériels.**

**Le propriétaire du système doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces consignes d'utilisation sûre du système.**

- NE VOUS SUSPENDEZ PAS sur le cerceau ou sur toute autre partie du système, y compris le panneau, les supports ou le filet.
- Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites des smash, gardez le visage à l'écart du panneau, du cerceau et du filet. Des blessures graves sont possibles si les dents ou le visage venaient à entrer en contact avec le panneau, le cerceau ou le filet.
- Ne glissez et ne montez pas sur le poteau, ne le secouez pas et ne jouez pas dessus.
- Lorsque vous réglez la hauteur ou que vous déplacez le système, gardez les mains et les doigts à l'écart des pièces en mouvement.
- Ne laissez pas des enfants déplacer ou régler le système.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets risquent de se prendre dans le filet.
- Maintenez les substances organiques à l'écart du socle du poteau. L'herbe, les déchets, etc. risquent de causer la corrosion et/ou la détérioration du système.
- Vérifiez l'état du système (signes de corrosion comme rouille, piqûres, écaillage) et repeignez avec de la peinture émail pour extérieur. Si la rouille a pénétré en tout point de l'acier, remplacez immédiatement le poteau.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation (lest, visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et réparez avant utilisation.
- Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.
- Ne jouez jamais sur du matériel abîmé.
- Maintenez le poteau bouché à tout moment.
- Pour les instructions d'installation et d'entretien, reportez-vous au guide fourni.

SPALDING Aux États-Unis : 1-800-558-5234 Au Canada: 1-800-284-8339
HYDRA-RIB Aux États-Unis : 1-800-334-9111
RUSSELL ATHLETIC
SURE SHOT Aux États-Unis : 1-888-713-5488
HUFFY SPORTS Aux États-Unis: 1-800-558-5234 Au Canada: 1-800-284-8339

ID#: FR588000 05/05

# ACHTUNG

**Vor Gebrauch dieses Produkts die nachstehenden Warnhinweise lesen und beachten.**

**Ein Missachten dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führe**

**Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb des Systems kennen und befolgen.**

- o NICHT am Korbrand oder irgendeinem anderen Teil des Systems, einschl. Korbwand, Stützstreben oder Netz HÄNGEN.
- o Während des Spielbetriebs, besonders bei Slam-Dunk-Manövern, müssen die Spieler ihr Gesicht von Korbwand, Korbrand und Netz fernhalten. Der Kontakt von Zähnen/Gesicht mit der Korbwand, dem Korbrand oder dem Netz kann schwere Verletzungen zur Folge haben.
- o Nicht auf der Stange entlang rutschen, klettern, daran rütteln oder damit spielen.
- o Beim Einstellen der Höhe Hände und Finger von beweglichen Teilen fernhalten.
- o Kindern sollte das Verschieben oder Einstellen des Systems nicht gestattet werden.
- o Beim Spielen keinen Schmuck (Ringe, Armbanduhren, Halsketten usw.) tragen. Gegenstände dieser Art können sich im Netz verfangen.
- o Organische Materialien vom Stangensockel fernhalten. Gras, Abfälle usw. können Korrosion und/oder Abbauerscheinungen verursachen.
- o Das Stangensystem auf Anzeichen von Korrosion (Rost, Narbenbildung, Abblättern) untersuchen und mit Emailaußenfarbe neu lackieren. Wenn sich Rost an irgendeiner Stelle durch den Stahl durchgefressen hat, ist die Stange sofort auszutauschen.
- o Das System vor jedem Gebrauch auf den richtigen Ballast, lose Befestigungsteile, übermäßige Abnutzungserscheinungen und Anzeichen von Korrosion untersuchen; vor jedem Einsatz entsprechende Korrekturmaßnahmen bzw. Reparaturen durchführen.
- o Die Stabilität des Systems muss vor jedem Gebrauch überprüft werden.
- o Niemals an bzw. mit einer beschädigten Ausrüstung spielen.
- o Das obere Stangenende muss jederzeit mit einer Kappe abgedeckt sein.
- o Hinweise zur ordnungsgemäßen Installation sind dem Gebrauchshandbuch zu entnehmen.

SPALDING In den USA: 1-800-772-5346 Kanada: 1-800-284-8339
HYDRA-RIB In den USA: 1-800-334-9111
RUSSELL ATHLETIC
SURE SHOT In den USA: 1-888-713-5488
HUFFY SPORTS In den USA: 1-800-558-5234 Kanada: 1-800-284-8339

ID#: GE588000 05/05

# ADVERTENCIA

**Lea y entienda las advertencias que se encuentran a continuació n antes de usar este producto.**

**Si no se observan estas advertencias se podrían causar lesiones graves y/o daños materiales.**

El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y obedezcan estas reglas para la operación segura del sistema.

- NO SE CUELGUE del borde ni de ninguna parte del sistema, inclusive el respaldo, las abrazaderas de apoyo y la red.
- Durante el juego, especialmente cuando se realizan actividades de tipo clavada (dunk), el jugador debe mantener la cara alejada del respaldo, el borde y la red. Si los dientes o la cara entran en contacto con el respaldo, el borde o la red, se puede sufrir una lesión grave.
- Durante el juego, especialmente cuando se realizan actividades de tipo clavada (dunk), el jugador debe mantener la cara alejada del respaldo, el borde y la red. Si los dientes o la cara entran en contacto con el respaldo, el borde o la red, se puede sufrir una lesión grave.
- No se deslice, suba, sacuda ni juegue en el poste.
- Al ajustar la altura mantenga las manos y los dedos alejados de las partes movibles.
- No permita que los niños muevan o ajusten el sistema.
- Durante el juego, no use joyería (anillos, relojes, collares, etc.) Estos objetos se podrían atorar en la red.
- Mantenga los materiales orgánicos alejados de la base del poste. El césped, la basura, etc. podrían causar corrosión y/o deterioro de la base del poste.
- Revise que el sistema del poste no tenga señales de corrosión (oxidación, picaduras, desconchaduras) y si las tiene vuelva a pintarlo con pintura de esmalte para exteriores. Si la corrosión penetró a través del acero en cualquier área, reemplace inmediatamente el poste.
- Antes de cada uso revise el sistema para verificar que esté adecuadamente equilibrado, que no tenga herraje suelto, desgaste excesivo ni signos de corrosión, y repárelo si es necesario.
- Verifique la estabilidad del sistema antes de cada uso.
- Nunca juegue en equipo dañado.
- Siempre mantenga la parte superior del poste cubierta con las tapas.

SPALDING En EE.UU.: 1-800-772-5346
HYDRA-RIB En EE.UU.: 1-800-334-9111
RUSSELL ATHLETIC
SURE SHOT En EE.UU.: 1-888-713-5488
HUFFY SPORTS En EE.UU.: 1-800-558-5234 En Canadá: 1-800-284-8339

N/P: 588000 05/05

## PARTS LIST - See Hardware Identifier

| ☑ | Item | Qty. | Part No. | Description |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1 | 1 | FR901757 | Top Pole Section |
| ☐ | 2 | 1 | FR901874 | Middle Pole Section, Flared End |
| ☐ | 3 | 1 | FR918215 | Bottom Pole Section |
| ☐ | 4 | 1 | 206500 | Ground Sleeve, Square |
| ☐ | 5 | 6 | 203063 | Lock Nut, Hex Head, 3/8-16 |
| ☐ | 6 | 4 | 203232 | Washer, Flat, 3/8 x 3/4 O.D. |
| ☐ | 7 | 2 | 206512 | Clamp, V-shaped |
| ☐ | 8 | 2 | 206252 | Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 1” Long |
| ☐ | 9 | 1 | 202872 | Drill Bit, 3/16 |
| ☐ | 10 | 2 | 202871 | Screw, Tap, 1/4 x 3/4” Long |
| ☐ | 11 | 1 | 600052 | Pole Cap, Square |
| ☐ | 12 | 1 | 206502 | Clamp Cover |
| ☐ | 13 | 2 | 90096401 | Bracket, Backboard Support |
| ☐ | 14 | 20* | 202651 | Washer, 1/2 I.D. |
| ☐ | 15 | 4 | 901883 | Elevator Tube |
| ☐ | 16 | 1 | 916277 | Jack Support Plate, (Right) |
| ☐ | 17 | 1 | 916276 | Jack Support Plate, ( Left) |
| ☐ | 18 | 8* | 206340 | Nylon Lock Nut, Hex, 1/2-13 |
| ☐ | 19 | 1 | 206014 | Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 5.25” Long |
| ☐ | 20 | 1 | 211236 | Decal, Height Indicator |
| ☐ | 21 | 1 | 818093 | Screw Jack |
| ☐ | 22 | 1 | 206234 | Cover, Height Indicator |

| ☑ | Item | Qty. | Part No. | Description |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 23 | 2 | 265500 | Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 1” Long |
| ☐ | 24 | 1 | 206278 | Spacer, 3/4 O.D. x 4.325” Long |
| ☐ | 25 | 2 | 201651 | Spacer, Plastic, 1/4” Thick |
| ☐ | 26 | 5 | 250010 | Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 7.5” Long |
| ☐ | 27 | 2 | 205429 | Spacer, .75 x 4.41” Long |
| ☐ | 28 | 4 | 206315 | Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 2” Long |
| ☐ | 29 | 1 | 201248 | Label, Height Adjustment |
| | | | FR201248 | Label, Height Adjustment, French |
| ☐ | 30 | 1 | 806259 | Crank, Height Adjustment |
| ☐ | 31 | 1 | 903601 | Rebar |
| ☐ | 32 | 2 | 600036 | Rebar Centering Spacer |

* You may have extra parts with this model.

**NOTE:**

**Hardware kit is designed for more than one style of basketball system. Not all hardware will be used.**

## LISTE DES PIÈCES - Voir légende

| ☑ | Article | Quantité | No. Pièce | Description |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1 | 1 | FR901757 | Section de poteau supérieure |
| ☐ | 2 | 1 | FR901874 | Section de poteau centrale, extrémité évasée |
| ☐ | 3 | 1 | FR918215 | Section de poteau inférieure |
| ☐ | 4 | 1 | 206500 | Manchon de fixation au sol, carré |
| ☐ | 5 | 6 | 203063 | Ecrou de blocage, six pans, 3/8 x 16 |
| ☐ | 6 | 4 | 203232 | Rondelle, plate, D.E. 3/8 x 3/4 |
| ☐ | 7 | 2 | 206512 | Collier de serrage, en V |
| ☐ | 8 | 2 | 206252 | Boulon, six pans, 3/8-16 x 1 long. |
| ☐ | 9 | 1 | 202872 | Trépan, 3/16 |
| ☐ | 10 | 2 | 202871 | Vis, taraudage, 1/4 X 3/4 |
| ☐ | 11 | 1 | 600052 | Capuchon de poteau, carré |
| ☐ | 12 | 1 | 206502 | Capuchon du collier de serrage |
| ☐ | 13 | 2 | 90096401 | Support, panneau |
| ☐ | 14 | 20* | 202651 | Rondelle, D.I. 1/2 |
| ☐ | 15 | 4 | 901883 | Tube du système élévateur |
| ☐ | 16 | 1 | 916277 | Plaque de fixation de vérin, (gauche) |
| ☐ | 17 | 1 | 916276 | Plaque de fixation de vérin, (droite) |
| ☐ | 18 | 8* | 206340 | Ecrou de blocage, six pans, 1/2-13 |
| ☐ | 19 | 1 | 206014 | Boulon, six pans, 1/2-13 x 5.25 long. |
| ☐ | 20 | 1 | 211236 | Autocollant, indicateur de hauteur |
| ☐ | 21 | 1 | 818093 | Vérin à vis |
| ☐ | 22 | 1 | 206234 | Protection, indicateur de hauteur |

| ☑ | Article | Quantité | No. Pièce | Description |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 23 | 2 | 265500 | Boulon, six pans, 1/2-13 x 1 long. |
| ☐ | 24 | 1 | 206278 | Spacer, 3/4 O.D. x 4.325 |
| ☐ | 25 | 2 | 201651 | Entretoise, plastique, 1/4 épaiss. |
| ☐ | 26 | 5 | 250010 | Boulon, six pans, 1/2-13 x 7.5 long. |
| ☐ | 27 | 2 | 205429 | Spacer, .75 x 4.41” Long |
| ☐ | 28 | 4 | 206315 | Boulon, six pans, 3/8-16 x 2 long. |
| ☐ | 29 | 1 | 201248 | Etiquette, échelle de hauteur |
| | | | FR201248 | Etiquette, échelle de hauteur, Français |
| ☐ | 30 | 1 | 806259 | Manivelle, réglage de la hauteur |
| ☐ | 31 | 1 | 903601 | Barre d'armature |
| ☐ | 32 | 2 | 600036 | Pince, plastique, support de barre d'armature |

* Avec ce modele il peut y avoir des pieces supplementaires.

**REMARQUE:**

**Le kit de visserie est conçu pour plus d’un style de système de basket-ball. Toute la visserie ne sera pas nécessairement utilisée.**

## TEILELISTE - Siehe Teileschlüssel

| ☑ | Artikel | Menge | Tel-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1 | 1 | FR901757 | Oberes Stangenteil |
| ☐ | 2 | 1 | FR901874 | Mittleres Stangenteil mit konisch erweitertem Ende |
| ☐ | 3 | 1 | FR918215 | Unteres Stangenteil |
| ☐ | 4 | 1 | 206500 | Bodenmuffe, viereckig |
| ☐ | 5 | 6 | 203063 | Sechskantgegenmutter, 3/8 x 16 |
| ☐ | 6 | 4 | 203232 | Unterlegscheibe, flach, 3/8 x 3/4 Außendurchmesser |
| ☐ | 7 | 2 | 206512 | Klemme, V-förmig |
| ☐ | 8 | 2 | 206252 | Sechskantkopfschraube, 3/8-16 x 1 Länge |
| ☐ | 9 | 1 | 202872 | Bohreinsatz, 3/16 |
| ☐ | 10 | 2 | 202871 | Schneidschraube, 1/4 X 3/4 |
| ☐ | 11 | 1 | 600052 | Stangenkappe, viereckig |
| ☐ | 12 | 1 | 206502 | Abdeckung des Klemmenaufbaus |
| ☐ | 13 | 2 | 90096401 | Korbwandstützklammer |
| ☐ | 14 | 20* | 202651 | Unterlegscheibe, 1/2 Innendurchmesser |
| ☐ | 15 | 4 | 901883 | Elevator Tube |
| ☐ | 16 | 1 | 916277 | Schraubenheberstützplatte, (Links) |
| ☐ | 17 | 1 | 916276 | Schraubenheberstützplatte, (Rechts) |
| ☐ | 18 | 8* | 206340 | Sechskantgegenmutter, 1/2-13 |
| ☐ | 19 | 1 | 206014 | Sechskantkopfschraube, 1/2-13 x 5.25 Länge |
| ☐ | 20 | 1 | 211236 | Aufkleber, Höhenanzeige |
| ☐ | 21 | 1 | 818093 | Schraubenheber |
| ☐ | 22 | 1 | 206234 | Höhenanzeigeabdeckung |
| ☐ | 23 | 2 | 265500 | Sechskantkopfschraube, 1/2-13 x 1 Länge |
| ☐ | 24 | 1 | 206278 | Abstandsstück, 3/4 Außendurchmesser x 4.325 |
| ☐ | 25 | 2 | 201651 | Abstandsstück, Plastik, 1/4 Dicke |
| ☐ | 26 | 5 | 250010 | Sechskantkopfschraube, 1/2-13 x 7.5 Länge |
| ☐ | 27 | 2 | 205429 | Abstandsstück, .75 Außendurchmesser x 4.41 |
| ☐ | 28 | 4 | 206315 | Sechskantkopfschraube, 3/8-16 x 2 Länge |
| ☐ | 29 | 1 | 201248 | Höheneinstellkleber |
| | | | FR201248 | Höheneinstellkleber, Französisch |
| ☐ | 30 | 1 | 806259 | Höheneinstellkurbel |
| ☐ | 31 | 1 | 903601 | Versteifungsstange |
| ☐ | 32 | 2 | 600036 | Versteifungsstangen-Halteclip, Plastik |

* Bei diesem modell können extrateile vorhanden sein.

**HINWEIS:**

**Die beiliegenden Befestigungsteile sind für mehr als eine Ausführung des Basketballsystems vorgesehen. Es werden nicht alle Befestigungsteile benötigt.**

## LISTA DE PIEZAS - Vea el identificador de herraje

| ☑ | Artículo | Cant. | No. de Pièza | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1 | 1 | FR901757 | Sección superior del poste |
| ☐ | 2 | 1 | FR901874 | Seccion media del poste, extremo ensanchado |
| ☐ | 3 | 1 | FR918215 | Sección inferior del poste |
| ☐ | 4 | 1 | 206500 | Camisa del piso, cuadrada |
| ☐ | 5 | 6 | 203063 | Contratuerca, hexagonal 3/8 x 16 |
| ☐ | 6 | 4 | 203232 | Arandela plana, 3/8 x 3/4 D.E. |
| ☐ | 7 | 2 | 206512 | Abrazadera, en forma de V |
| ☐ | 8 | 2 | 206252 | Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 1 de longitud |
| ☐ | 9 | 1 | 202872 | Broca, 3/16 |
| ☐ | 10 | 2 | 202871 | Tornillo, roscado, 1/4 X 3/4 |
| ☐ | 11 | 1 | 600052 | Tapa del poste, cuadrada |
| ☐ | 12 | 1 | 206502 | Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 7-1/4 de longitud |
| ☐ | 13 | 2 | 90096401 | taffa di supporto del tabellone |
| ☐ | 14 | 20* | 202651 | Arandela, 1/2 D.I. |
| ☐ | 15 | 4 | 901883 | Tubo del elevador |
| ☐ | 16 | 1 | 916277 | Placa de soporte del gato, (izquierda) |
| ☐ | 17 | 1 | 916276 | Placa de soporte del gato, (derecha) |
| ☐ | 18 | 8* | 206340 | Contratuerca, hexagonal, 1/2-13 |
| ☐ | 19 | 1 | 206014 | Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 5.25 de largo |
| ☐ | 20 | 1 | 211236 | Calcomanía, indicador de altura |
| ☐ | 21 | 1 | 818093 | Gato de tornillo |
| ☐ | 22 | 1 | 206234 | Cubierta, indicador de altura |
| ☐ | 23 | 2 | 265500 | Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 1 de longitud |
| ☐ | 24 | 1 | 206278 | Espaciador, 3/4 D.E. x 4.325 |
| ☐ | 25 | 2 | 201651 | Separador de plástico, 1/4 de grueso |
| ☐ | 26 | 5 | 250010 | Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 7.5 de longitud |
| ☐ | 27 | 2 | 205429 | Espaciador, .75 D.E. x 4.1 |
| ☐ | 28 | 4 | 206315 | Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 2 de longitud |
| ☐ | 29 | 1 | 201248 | Etiqueta, ajuste de la altura |
| | | | FR201248 | Etiqueta, ajuste de la altura, Francés |
| ☐ | 30 | 1 | 806259 | Manivela, ajuste de la altura |
| ☐ | 31 | 1 | 903601 | Barra de refuerzo |
| ☐ | 32 | 2 | 600036 | Sujetador, plástico, sujetador de la barra de refuerzo |

* Puede haber piezas adicionales en este modelo

**NOTA:**

**El juego de herraje está diseñado para más de un estilo de sistemas de baloncesto. No se usará todo el herraje.**

## *HARDWARE IDENTIFIER (BOLTS AND SCREWS)*
## *IDENTIFICATION DES PIÈCES (BOULONS ET VIS)*
## *BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL (BOLZEN UND SCHRAUBEN)*
## *IDENTIFICADOR DE HERRAJE (PERNOS Y TORNILLOS)*



**Item #26 (5)**



**Item #19 (1)**



**Item #23 (2)**



**Item #28 (4)**



**Item #8 (2)**



**Item #10 (2)**

## *HARDWARE IDENTIFIER (NUTS AND WASHERS)*
## *IDENTIFICATION DES PIÈCES (ÉCROUS ET RONDELLES)*
## *BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL (MUTTERN UND UNTERLEGSCHEIBEN)*
## *IDENTIFICADOR DE HERRAJE (TUERCAS Y ARANDELAS)*



**Item #18 (8)***



**Item #5 (6)**



**Item #6 (4)**



**Item #14 (20)***

## *HARDWARE IDENTIFIER (STEEL SPACERS)*
## *IDENTIFICATION DES PIÈCES (ENTRETOISES EN ACIER)*
## *BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL (ABSTANDSSTÜCKE AUS STAHL)*
## *IDENTIFICADOR DEL HERRAJE (ESPACIADORES DE ACERO)*

**Item #24 (1)**

## *HARDWARE IDENTIFIER (PLASTIC SPACERS, CAPS, CLIPS AND OTHER)*
## *IDENTIFICATION DES PIÈCES (ENTRETOISES EN PLASTIQUE, CAPUCHONS, PINCES ET AUTRES)*
## *BEFESTIGUNGSTEILESCHLÜSSEL (ABSTANDSSTÜCKE, KAPPEN UND CLIPS AUS KUNSTSTOFF UND SONSTIGE TEILE)*
## *IDENTIFICADOR DEL HERRAJE (ESPACIADORES DE PLÁSTICO, TAPAS, SUJETADORES Y OTROS)*

**Item #9 (1)**

**Item #27 (2)**

**Item #25 (2)**

**IMPORTANT! WRITE MODEL NUMBER FROM BOX ONTO PAGE 1 OF THIS OWNERS MANUAL**
**IMPORTANT! Notez à la page 1 de ce manuel votre numéro de modèle qui se trouve sur la boîte !**
**WICHTIG! Notieren Sie sich die Modellnummer von der Verpackung auf Seite 1 dieses Benutzerhandbuchs!**
**¡IMPORTANTE! Escriba en la página 1 de este manual el número de modelo que se encuentra en la caja!**

**1.** Correctly identify each pole section and mark indicated distance from ends with tape.

Identifiez correctement chaque section de poteau et marquez la distance indiquée à partir des extrémités à l'aide d'un ruban adhésif.

Jedes Stangenteil richtig identifizieren und die angezeigte Entfernung von den Enden der Stangenteile mit Klebeband markieren.

Identifique correctamente cada sección del poste y marque con cinta la distancia indicada desde los extremos.




**2.** Make sure ground is level with playing surface, then dig pole hole.

S’assurer que le sol est au même niveau que la surface de jeu, puis commencer à creuser le trou pour le poteau.

Sicherstellen, daß der Boden auf einer Ebene mit der Spielfläche ist, dann das Loch für die Stange graben.

Asegure que la tierra esté nivelada con respecto a la superficie de juego, después haga el orificio para el poste.

**NOTE:**
**REMARQUE:**
**HINWEIS:**
**NOTA:**

**Maximum distance from edge of hole to edge of playing surface 6” (15.2 cm).**

**La distance maximum entre la circonférence du trou et la surface de jeu est 15,2 cm.**

**Maximaler Abstand vom Rand des Loches bis zur Spielfläche:15,2 cm (6”).**

**Distancia máxima desde el borde del orificio al borde de la superficie de juego 15.2 cm. (6”).**

**WARNING!**
**AVERTISSEMENT!**
**ACHTUNG!**
**¡ADVERTENCIA!**



**CONTACT UTILITIES BEFORE DIGGING.**

**CONTACTEZ LES RÉSEAUX LOCAUX (GAZ, ÉLECTRICITÉ...) AVANT DE CREUSER.**

**VOR DEM GRABEN ENTSPRECHENDE INFORMATIONEN VON DEN ZUSTÄNDIGEN VERSORGUNGSWERKEN EINHOLEN.**

**COMUNÍQUESE CON LAS COMPAÑÍAS DE SERVICIO ANTES DE EXCAVAR.**






09/06 ID# M880914

**3.** Insert bottom pole section into ground sleeve (4).

Insérez la section de poteau inférieure (3) dans le manchon de fixation en terre (4).

Das untere Stangenteil (3) in die Bodenmuffe (4) einsetzen.

Introduzca la sección inferior del poste (3) en la camisa del piso (4).




**4.** Assemble clamps (7) around bottom pole and ground sleeve (4) as shown.

Montez les colliers de serrage (7) autour de la section de poteau inférieure et du manchon de fixation en terre (4), comme indiqué.

Die Klammern (7) wie gezeigt um das untere Stangenteil und die Bodenmuffe (4) anlegen und befestigen.

Monte las abrazaderas (7) alrededor de la parte inferior del poste y de la camisa del piso (4) como se muestra.




**IMPORTANT!**
**IMPORTANT!**
**WICHTIG!**
**¡IMPORTANTE!**

**Clamp must be positioned as shown below.**

**Le collier de serrage DOIT être positionné comme illustré ci-dessous.**

**Die Klemmeneinheit MUSS gemäß der untenstehenden Abbildung positioniert werden.**

**El conjunto de las abrazaderas se DEBE colocar como se muestra a continuación.**




**5.** Fill hole approximately 3/4 full with concrete. Tamp down concrete to release air pockets.

Remplissez le trou de béton, aux 3/4 environ. Tassez le béton pour libérer tout air présent.

Ca. 3/4 des Loches mit Beton füllen. Den Beton feststampfen, um Lufteinschlüsse zu beseitigen.

Llene con concreto aproximadamente 3/4 partes del agujero. Apisone el concreto para liberar el aire atrapado.



**6.** Insert ground sleeve (4) and pole section (3) into hole. Fill remaining hole with concrete. Tamp down concrete to release air pockets and build drainage hill. Center and level ground sleeve assembly in hole. Check leveling on all sides several times while concrete is curing.

Insérez le manchon de fixation en terre (4) et la section de poteau (3) dans le trou. Finissez de remplir le trou de béton. Tassez le béton pour laisser s'échapper l'air présent et construisez un monticule d'évacuation. Centrez et mettez bien le manchon à la verticale dans le trou. Vérifiez sa mise à niveau plusieurs fois de chaque côté pendant que le béton sèche.

Die Bodenmuffe (4) und das Stangenteil (3) in das Loch einsetzen. Das Loch völlig mit Beton auffüllen. Den Beton feststampfen, um Lufteinschlüsse zu beseitigen, und einen Entwässerungshügel anlegen. Die Bodenmuffe im Loch zentrieren und gerade ausrichten. Während des Trocknens des Betons mehrmals nachprüfen, ob in jeder Richtung alles eben ist.

Introduzca la camisa del piso (4) y la sección del poste (3) en el agujero. Llene el resto del agujero con concreto. Apisone el concreto para liberar el aire atrapado y hacer una pendiente para el drenaje. Centre y nivele en el agujero el conjunto de la camisa del piso. Revise la nivelación por todos lados varias veces durante el endurecimiento del concreto.

**NOTE:**
**REMARQUE:**
**HINWEIS:**
**NOTA:**

**Make sure that concrete is set up to clamp assembly as shown below.**

**Vérifiez que le béton est situé par rapport au collier de serrage comme illustré cidessous.**

**Sicherstellen, daß der Beton wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt bis zur Klemmeneinheit gefüllt wird.**

**Asegúrese de que el conjunto de las abrazaderas quede ajustado en el concreto como se muestra a continuación.**

**IMPORTANT!**
**IMPORTANT!**
**WICHTIG!**
**¡IMPORTANTE!**

**Front of pole must be parallel with playing surface.**

**L'avant du poteau doit être parallèle à la surface de jeu.**

**Die Vorderseite der Stange muß parallel zur Spielfläche stehen.**

**El frente del poste debe estar paralelo con la superficie de juego.**

**IMPORTANT!**
**IMPORTANT!**
**WICHTIG!**
**¡IMPORTANTE!**

**Wait minimum of 24 hours before going on to next step. Concrete MUST cure.**

**Attendez 24 heures minimum avant de passer au point suivant. Le béton DOIT complètement sécher.**

**Vor dem Übergang zum nächsten Arbeitsschritt mindestens 24 Stunden warten. Der Beton MUSS ganz austrocknen.**

**Espere un mínimo de 24 horas antes de continuar con el siguiente paso. El concreto DEBE estar endurecido.**



**7.** After concrete cures, remove clamp assembly and lift bottom pole section (3) from ground sleeve (4) as shown.

Une fois que le béton est sec, retirez la bride et soulevez la section de poteau inférieure (3) du manchon de fixation en terre (4), comme indiqué.

Nach dem Trocknen des Betons die Klemmvorrichtung entfernen und das untere Stangenteil (3) wie gezeigt aus der Bodenmuffe (4) herausheben.

Después de que el concreto se endurezca, quite el conjunto de las abrazaderas y separe la sección inferior del poste (3) de la camisa del piso (4) como se muestra.




**8.** Bounce pole top (1) and middle section (2) together as shown until they no longer move toward taped reference mark.

Entrechoquez les sections supérieure (1) et centrale (2), comme illustré, jusqu'à ce qu'elles ne bougent plus vers la marque de référence (ruban adhésif).

Das obere (1) und mittlere Stangenteil (2) wie gezeigt so weit zusammenstauchen, bis sie sich nicht mehr auf den markierten Streifen zubewegen.

Rebote entre sí la parte superior (1) y la parte media (2) del poste, como se muestra, hasta que ya no se muevan hacia la marca de referencia con cinta.




**IMPORTANT!**
**IMPORTANT!**
**WICHTIG!**
**¡IMPORTANTE!**

**Pole sections should have a 4 ½" (11.4 cm) minimum overlap.**

**Les sections de poteau doivent se chevaucher de 11.4 cm minimum.**

**Die Stangenteile müssen einander um mindestens 11.4 cm (4 ½ Zoll) überlappen.**

**Las secciones del poste se deben traslapar un mínimo de 4 ½" (11.4 cm).**

***Wood Scrap (not supplied)***

***Bout de bois (non fourni)***

***Holzstück (nicht im Lieferumfang enthalten)***

***Trozo de madera (No se suministra)***

**9.** Add bottom pole section (3) to assembly. Bounce pole sections together 3 times, rotate 90° and repeat rotation bounce procedure. Continue this step until pole sections are completely tight.

Ajoutez la section de poteau inférieure (3) au montage. Entrechoquez les sections de poteau 3 fois, tournez de 90 et répétez la procédure de choc-rotation. Continuez jusqu'à ce que les sections de poteau soient complètement serrées.

Das untere Stangenteil (3) am Aufbau befestigen. Die Stangenteile dreimal zusammenstauchen, um 90° drehen, und dieses Verfahren wiederholen, bis die einzelnen Stangenteile richtig sitzen.

Coloque la sección inferior del poste (3) en el conjunto. Rebote tres veces entre sí las secciones del poste, gire un ángulo de 90 y repita el procedimiento de rebote y giro. Continúe con este paso hasta que las secciones del poste estén completamente ajustadas.




*Wood Scrap (not supplied)*

*Bout de bois (non fourni)*

*Holzstück (nicht im Lieferumfang enthalten)*

*Trozo de madera (No se suministra)*

**IMPORTANT!**
**IMPORTANT!**
**WICHTIG!**
**¡IMPORTANTE!**

**Pole sections should have a 4 ½" (11.4 cm) minimum overlap.**

**Les sections de poteau doivent se chevaucher de 11.4 cm minimum.**

**Die Stangenteile müssen einander um mindestens 11.4 cm (4 ½ Zoll) überlappen.**

**Las secciones del poste se deben traslapar un mínimo de 4 ½" (11.4 cm).**

**10.** Assemble rebar centering clips (32) near top and bottom of rebar (31) as shown.

Assemblez les entretoises de centrage de la barre d'armature (32) près du haut et du bas de la barre (31), comme illustré.

Die zur Zentrierung der Versteifungsstange (32) dienenden Abstandsstücke wie gezeigt in der Nähe des oberen und unteren Endes der Stange (31) anbringen.

Monte los separadores de centramiento de la barra de refuerzo (32) cerca de las partes superior e inferior de la barra de refuerzo (31) como se muestra.



**11.** Drill a hole in the backside of each of the two pole sections joint areas, 1” (2.54 cm) above bottom of poles and install screws (10) as shown. Place rebar with spacers into bottom pole section (3) as shown.

Percez un trou au dos de chacune des deux jointures de sections de poteau, à 2,54 cm (1 pouce) au-dessus de la base des poteaux et installez les vis (10), comme illustré. Placez une barre d'armature dans la section de poteau inférieure (3) comme illustré.

2,54 cm (1 Zoll) oberhalb des unteren Stangenendes ein Loch in die Rückseite jeder der beiden Verbindungsbereiche der beiden Stangenteile bohren und die Schrauben (10) wie gezeigt einsetzen. Die Versteifungsstange wie gezeigt in das untere Stangenteil (3) schieben.

Con el taladro, haga un orificio en la parte posterior de cada una de las dos áreas de unión de la sección del poste, a 2.54 cm (1 pulgada) sobre la parte inferior de los postes, e instale los tornillos (10) como se muestra. Coloque la barra de refuerzo con los separadores en la sección inferior del poste (3) como se muestra.



**12.** Seal hole at the bottom of the bottom pole with heavy-duty tape (not included) to retain rebar (31) and concrete inside. Mix concrete (approximately 100 lbs. (45.4 kg)) and fill pole 1" - 2" (2.54 - 5.0 cm) below bottom elevator hole on top pole section (1) as shown.

Bouchez le trou en bas de la section de poteau inférieure avec du ruban adhésif extra-fort (non fourni) pour retenir la barre d'armature (31) et le béton à l'intérieur. Mélangez le ciment (45.4 kg (100 lbs.) environ) et remplissez le poteau sur 2,5 à 5 cm (1-2 po), jusqu'en dessous l'orifice inférieur du système élévateur de la section de poteau supérieure (1), comme illustré.

Das Loch am unteren Ende des unteren Stangenteils mit hochstrapazierfähigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten) abdichten, um die Versteifungsstange (31) und den Beton im Innern der Stange zu sichern. Beton mischen (ca. 45.4 kg (100 U.S.-Pfd.)) und das Rohr wie gezeigt bis ca. 2,54 -5 cm (1 - 2 Zoll) unter dem unteren Verlängerungsloch am oberen Stangenteil (1) mit dem Beton füllen.

Selle el orificio que se encuentra en la parte inferior de la sección inferior del poste con cinta para uso pesado (no se incluye) a fin de fijar en el interior la barra de refuerzo (31) y el concreto. Mezcle el concreto (aproximadamente 45.4 kg (100 libras)) y llene el poste hasta de 2.54 a 5 cm (de 1"a 2") por debajo del orificio inferior del elevador en la sección superior del poste (1), como se muestra.

**IMPORTANT!**
**IMPORTANT!**
**WICHTIG!**
**¡IMPORTANTE!**

**Failure to fill your pole completely with concrete as described in these instructions will void all warranties written and implied.**

**Si vous ne remplissez pas complètement le poteau de béton comme indiqué dans ces instructions, toute garantie écrite ou implicite sera annulée.**

**Wird die Stange nicht gemäß der Beschreibung in diesen Anleitungen völlig mit Beton gefüllt, werden alle schriftlichen oder konkludenten Gewährleistungen unwirksam.**

**Si no se llena el poste completamente con concreto como se describe en estas instrucciones, se anularán todas las garantías escritas o implícitas.**




**WARNING!**
**AVERTISSEMENT!**
**WARNUNG!**
**¡ADVERTENCIA!**

**TWO CAPABLE ADULTS REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.**

**DEUX ADULTES CAPABLES REQUIS POUR CETTE PROCÉDURE. SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.**

**DIESER VERFAHRENSSCHRITT MUSS VON ZWEI DAZU IN DER LAGE BEFINDLICHEN PERSONEN AUSGEFÜHRT WERDEN. EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.**

**SE REQUIEREN DOS ADULTOS CAPACES PARA REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA LESIÓN GRAVE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.**

**IMPORTANT!**
**IMPORTANT!**
**WICHTIG!**
**¡IMPORTANTE!**

**Wait minimum of 24 hours before going on to next step. Concrete MUST cure.**

**Attendez 24 heures minimum avant de passer au point suivant. Le béton DOIT complètement sécher.**

**Vor dem Übergang zum nächsten Arbeitsschritt mindestens 24 Stunden warten. Der Beton MUSS ganz austrocknen.**

**Espere un mínimo de 24 horas antes de continuar con el siguiente paso. El concreto DEBE estar endurecido.**

**13.** Bend back exposed top flange sections of secured ground sleeve (4). After concrete has cured, remove tape, install pole cap (11), fit pole assembly into sleeve (4).

Courbez vers l'arrière les sections de bride supérieures du manchon de fixation au sol (4). Une fois que le béton a pris, retirez le ruban, installez le capuchon du poteau (11), puis calez le poteau dans son manchon (4).

Die freiliegenden oberen Flanschabschnitte der eingepassten Bodenmuffe (4) nach hinten biegen. Nach dem Trocknen des Zements das Klebeband entfernen, die Stangenkappe (11) aufsetzen, und den Stangenaufbau in die Muffe (4) einsetzen.

Doble hacia atrás las secciones superiores expuestas de la brida de la manga del piso asegurada (4). Luego inserte el poste en la manga del piso (4). Después de que el concreto se haya endurecido, quite la cinta, instale la tapa del poste (11), coloque el conjunto del poste en la manga (4).







**14.** Secure clamps (7) around pole section as shown. Refer to Step 4. Tighten completely.

Fixez les brides (7) autour de la section de poteau, comme indiqué. Reportez-vous au point 4. Serrez complètement.

Asegure las abrazaderas (7) alrededor de las sección del poste como se muestra. Consulte el paso 4. Apriete completamente.

Die Klammern (7) wie gezeigt um das Stangenteil anlegen und befestigen. Siehe Schritt 4. Fest anziehen.

**IMPORTANT!**
**IMPORTANT!**
**WICHTIG!**
**¡IMPORTANTE!**

**Elevator holes must be parallel with playing surface.**

**Les orifices du système élévateur doivent être parallèles à la surface de jeu.**

**Die Verlängerungslöcher müssen zur Spielfläche parallel sein.**

**Los orificios del elevador deben estar paralelos con la superficie de juego.**

**WARNING!**
**AVERTISSEMENT!**
**WARNUNG!**
**¡ADVERTENCIA!**

**TWO CAPABLE ADULTS REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.**

**DEUX ADULTES CAPABLES REQUIS POUR CETTE PROCÉDURE. SUIVEZ CET AVERTISSEMENT SOUS PEINE D'ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.**

**DIESER VERFAHRENSSCHRITT MUSS VON ZWEI DAZU IN DER LAGE BEFINDLICHEN PERSONEN AUSGEFÜHRT WERDEN. EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.**

**SE REQUIEREN DOS ADULTOS CAPACES PARA REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA LESIÓN GRAVE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.**

**15.** Lower clamp cover (12) over clamps and snap into proper position.

Abaissez le bouchon des colliers de serrage (12) sur ces derniers et enclenchez-le en position.

Die Klemmenabdeckung (12) auf die Klemmen absenken und einschnappen lassen.

Baje la cubierta de la abrazadera (12) sobre las abrazaderas y conéctela a presión en la posición correcta.



**16.** Beginning with top hole in left and right screw jack support plates (16 & 17), install elevator tubes (15) to pole as shown. Then secure lower holes in support plates to pole.

Commencez par l'orifice supérieur des plaques de fixation de vérin à vis gauche et droit (16 et 17), installez les tubes du système élévateur (15) sur le poteau, comme illustré, puis fixez les orifices inférieurs des plaques de fixation sur le poteau.

Comenzando con el orificio superior de las placas de soporte izquierda y derecha del gato de tornillo (16 y 17), instale los tubos del elevador (15) en el poste, como se muestra. Después asegure los orificios inferiores de las placas de soporte en el poste.

Angefangen mit dem oberen Loch in den linken und rechten Schraubenheberstützplatten (16 u. 17) die Auslegerrohre (15) an der Stange befestigen. Dann die unteren Löcher in den Heberstützplatten an der Stange befestigen.




**NOTE:**
**REMARQUE:**
**HINWEIS:**
**NOTA:**

**Not all holes in support plates (16 & 17) are used in this assembly.**

**Les trous percés dans les plaques de fixation (16 et 17) ne sont pas tous employés pour ce montage.**

**Für diesen Zusammenbau werden nicht alle Löcher in den Stützplatten (16 und 17) verwendet.**

**No todos los orificios de las placas de soporte (16 y 17) se usan en este conjunto.**

**IMPORTANT!**
**IMPORTANT!**
**WICHTIG!**
**¡IMPORTANTE!**

DO NOT OVER TIGHTEN!

NE SERREZ PAS TROP!

NICHT ZU FEST ANZIEHEN!

¡NO APRIETE EXCESIVAMENTE!

**17.** Attach height decal (20) on screw jack (21). Align lower edge of decal (20) with screw jack bottom.

Placer l'étiquette de hauteur (20) sur le vérin à vis (21). Alinee el borde inferior de la calcomanía (20) con la parte inferior del gato de tornillo.

Den Höhenaufkleber (20) am Schraubenheber (21) anbringen. Die untere Kante des Abziehbilds (20) auf die Unterseite des Schraubenhebers ausrichten.

Coloque la calcomanía indicadora de altura (20) en el gato de tornillo (21). Alinee el borde inferior de la calcomanía (20) con la parte inferior del gato de tornillo.




**FRONT VIEW OF ASSEMBLY**
**AVANT DU MODULE**
**VORDERANSICHT DER BAUGRUPPE**
**VISTA FRONTAL DEL CONJUNTO**




**18.** Center screw jack (21) between support plates (16 & 17) and secure as shown below.

Centrez le vérin à vis (21) entre les plaques de fixation (16 et 17) et fixez, comme illustré ci-dessous.

Den Schraubenheber (21) zwischen den Stützplatten (16 u. 17) zentrieren und wie unten gezeigt befestigen.

Centre el gato de tornillo (21) entre las placas de soporte (16 y 17) y asegúrelo como se muestra a continuación.

**IMPORTANT!**
**IMPORTANT!**
**WICHTIG!**
**¡IMPORTANTE!**

DO NOT OVER TIGHTEN!

NE SERREZ PAS TROP!

NICHT ZU FEST ANZIEHEN!

¡NO APRIETE EXCESIVAMENTE!

**19.** Place cover (22) over screw jack (21). Install pole cap (11).

Placer le couvercle (22) sur la vis du vérin (21). Installer le capuchon du poteau (11).

Abdeckung (22) über dem Schraubenheber (21) anbringen. Stangenkappe (11) aufsetzen.

Coloque la cubierta (22) sobre el gato de tornillo (21). Instale la tapa del poste (11).

**20.** Secure upper elevator tubes (15) to pole assembly as shown.

Fixez les tubes supérieur du système élévateur (15) sur le poteau, comme illustré.

Die oberen Auslegerrohre (15) wie gezeigt am Stangenaufbau befestigen.

Asegure los tubos superiores del elevador (15) en el conjunto del poste, como se muestra.




**IMPORTANT!**
**IMPORTANT!**
**WICHTIG!**
**¡IMPORTANTE!**

**DO NOT OVER TIGHTEN!**

**NE SERREZ PAS TROP!**

**NICHT ZU FEST ANZIEHEN!**

**¡NO APRIETE EXCESIVAMENTE!**




**21.** Insert spacer (24) through top holes of height indicator cover (22) and screw jack assembly as shown. Align spacer (24) and screw jack assembly between elevator tubes (15) and secure.

Enfilez une entretoise (24) dans les orifices supérieurs de la protection de l'indicateur de hauteur (22) et du vérin à vis, comme illustré. Alignez l'entretoise (24) sur le vérin à vis entre les tubes du système élévateur (15) et serrez.

Das Abstandsstück (24) wie gezeigt durch die oberen Löcher der Höhenanzeigeabdeckung (22) und des Schraubenhebers schieben. Das Abstandsstück (24) und den Schraubenheberaufbau zwischen den Auslegerrohren (15) ausrichten und befestigen.

Introduzca el espaciador (24) a través de los orificios superiores de la cubierta del indicador de altura (22) y del conjunto del gato de tornillo, como se muestra. Alinee el espaciador (24) y el conjunto del gato de tornillo entre los tubos del elevador (15) y asegúrelos.

**IMPORTANT!**
**IMPORTANT!**
**WICHTIG!**
**¡IMPORTANTE!**

When securing screw jack (21) to top elevator tubes (15), use spacer (24) between elevator tubes as shown.

Lorsque vous fixez le vérin à vis (21) sur les tubes supérieurs du système élévateur (15), utilisez l'entretoise (25) entre les tubes, comme illustré.

Cuando asegure el gato de tornillo (21) en los tubos superiores del elevador (15), use el espaciador (25) entre los tubos del elevador, como se muestra.

Beim Befestigen des Schraubenhebers (21) an den oberen Auslegerrohren (15) ist zwischen den Auslegerrohren wie gezeigt das Abstandsstück (25) zu verwenden.

**22.** Assemble backboard brackets (13) using bolts (28), and nuts (5) as shown.

Assemblez les supports de panneau (13) à l'aide des boulons (28) et des écrous (5), comme illustré.

Korbwandklammern (13) wie gezeigt mit Schrauben (28) und Muttern (5) zusammenbauen.

Monte los soportes del respaldo (13) usando pernos (28) y tuercas (5) como se muestra.

**Note orientation.**

**Notez l'orientation.**

**Die korrekte Ausrichtung beachten.**

**Note la orientación.**







**NOTE:**
**REMARQUE:**
**HINWEIS:**
**NOTA:**



***Item included with board hardware.***

***Article non fourni. Fourni avec la visserie du panneau.***

***Nicht im Lieferumfang enthalten. In Korbwand-Befestigungsteilen inbegriffen.***

***Este artículo no se incluye. Se incluye con el herraje del tablero.***

**23.** Secure upper elevator tubes (15) as shown.

Fixez les tubes du système élévateur (15) comme illustré.

Die Auslegerrohre (15) befestigen.

Asegure los tubos del elevador (15) en el conjunto del poste.

**IMPORTANT!**
**IMPORTANT!**
**WICHTIG!**
**¡IMPORTANTE!**

DO NOT OVER TIGHTEN!

NE SERREZ PAS TROP!

NICHT ZU FEST ANZIEHEN!

¡NO APRIETE EXCESIVAMENTE!




**NOTE:**
**REMARQUE:**
**HINWEIS:**
**NOTA:**



***Item included with board hardware.***

***Article non fourni. Fourni avec la visserie du panneau.***

***Nicht im Lieferumfang enthalten. In Korbwand-Befestigungsteilen inbegriffen.***

***Este artículo no se incluye. Se incluye con el herraje del tablero.***

**24.** Position looped end of height adjustment crank (30) onto hook as shown. Rotate crank handle to raise or lower backboard. View label (20) to determine approximate backboard height.

Placer l'extrémité avec boucle de la manivelle (30) sur le crochet comme indiqué. Tourner la manivelle pour monter ou descendre le panneau. Vérifier la hauteur au moyen de l'étiquette (20).

Das schleifenförmige Ende der Kurbel (30) wie gezeigt über den Haken schieben. Zum Anheben oder Absenken der Rückwand den Kurbelgriff drehen. Siehe Schild (20) zur Bestimmung der ungefähren Rückwandhöhe.

Coloque en el gancho el extremo de la manivela que tiene el ojal (30), como se muestra. Gire la agarradera de la manivela para elevar o bajar el respaldo. Revise la calcomanía (20) para determinar la altura aproximada del respaldo.

## Height Adjustment
## Ajustement De La Hauteur
## Höhenverstellung
## Ajuste De La Altura




**WARNING!**
**AVERTISSEMENT!**
**WARNUNG!**
**¡ADVERTENCIA!**

**Store crank out of reach of children. Do not allow children to adjust height without adult supervision could result in serious bodily harm and/or property damage.**

**Rangez la manivelle hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants régler la hauteur sans la supervision d'un adulte car ils risquent d'encourir des blessures graves et/ou d'endommager vos biens.**

**Die Kurbel an einem vor den Zugriff durch Kinder sicheren Platz aufbewahren. Kindern darf die Höhenverstellung nur unter der Aufsicht von Erwachsenen gestattet werden. Andernfalls können schwere Verletzungen und/oder Sachschäden die Folge sein.**

**Almacene la manivela lejos del alcance de los niños. No permita que los niños ajusten la altura sin supervisión de los adultos , ya que podría ocurrir una lesión corporal grave y/o daños a la propiedad.**

**NOTE:**
**REMARQUE:**
**HINWEIS:**
**NOTA:**

**If height adjustment is difficult to operate, you may have over tightened the areas indicated.**

**Si le système de réglage de la hauteur ne fonctionne pas correctement, il se peut que l'on ait trop serré aux emplacements indiqués.**

**Falls sich die Höheneinstellung nur schwer bedienen läßt, haben Sie die angezeigten Stellen möglicherweise zu fest angezogen.**

**Si es difícil operar el mecanismo de ajuste de altura, es posible que haya apretado demasiado en las áreas que se indicaron.**

**25.** Apply height adjustment label (29) to front of pole as shown.

Collez l'étiquette d'échelle de hauteur (29) sur l'avant du poteau, comme illustré.

öhenkleber (29) wie gezeigt an der Vorderseite der Stange anbringen.

Aplique las calcomanías de altura (29) en el frente del poste como se muestra.




**NOTE:**
**REMARQUE:**
**HINWEIS:**
**NOTA:**

**Regulation rim height is 10 feet (3.05m).**

**La hauteur réglementaire du cerceau est 3,05 m (10 pieds).**

**Die offizielle Korbrandhöhe beträgt 3,05 m (10 Fuß).**

**La altura reglamentaria del borde es de 3.05m (10 pies).**